

Dixon DQC Serie CM Niple macho NPTF · Latón

Niple Serie CM enfriamiento de moldes, rosca macho NPTF, latón

Serie CM de Dixon DQC: acople rápido de intercambio para enfriamiento de moldes, intercambiable con Foster Serie FJT, Hansen Flo-Temp, Tomco Serie MC, Parker Moldmate y DME Jiffy-Tite. Componentes maquinados de barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (RoHS). Empaques y O-rings de válvula de silicón como estándar, -68 °C a 205 °C (-90 °F a 400 °F). Esta tabla corresponde al niple (plug) con rosca macho NPTF (1/8" a 3/4" según fila) en latón, cuerpo 1/4", 3/8" o 1/2".



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Macho NPTF

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie CM (enfriamiento de moldes)

TEMPERATURA

-90 °F a 400 °F (-68 °C a 205 °C)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
CM2M1-B	1/4	1/8 NPTF	1.00	0.65	9/16
CM2M2-B	1/4	1/4 NPTF	1.26	0.65	9/16
CM2M3-B	1/4	3/8 NPTF	1.20	0.79	11/16
CM3M2-B	3/8	1/4 NPTF	1.37	0.65	9/16
CM3M3-B	3/8	3/8 NPTF	1.43	0.79	11/16
CM3M4-B	3/8	1/2 NPTF	1.58	1.01	7/8
CM4M4-B	1/2	1/2 NPTF	1.69	1.01	7/8
CM4M6-B	1/2	3/4 NPTF	1.79	1.23	1-1/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 554, 559. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea