Dixon DQC Serie CNG Acople hembra NPTF gas natural comprimido · Inox 303

Acople rápido hembra (socket) Serie CNG para gas natural comprimido, rosca hembra 1" NPTF, acero inoxidable 303

Acople hembra (socket) Serie CNG de Dixon para gas natural comprimido, intercambio Oasis Serie 300. Componentes maquinados en barra sólida de acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; seguros de sujeción de acero inoxidable 17-7 de alta resistencia. Sellos estándar de nitrilo de -65 °F a 189 °F; doble O-ring con anillo de respaldo de PTFE; los sellos de la válvula mantienen su integridad en flujo excesivo y conexión presurizada. Medida 1": presión máxima de trabajo 5,000 psi (345 bar), reventón 18,500 psi (1,275 bar);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable 303

EXTREMO A
Acople rápido Serie CNG (hembra/socket)

EXTREMO B
Hembra NPTF

PRESIÓN
5,000 psi

TEMPERATURA
-65 °F a 189 °F

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8CNGF8-S	1	1 NPTF	4.30	2.53	1-7/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 466, 467. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.