

Dixon DQC Serie CVV Acople (cople) unión roscada europeo · Acero



Acople rápido hidráulico (cople) Serie CVV intercambio unión roscada europeo, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB / métrica, acero

Serie CVV de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de unión roscada europeo, intercambiable con Inteva Serie STG, Faster Serie CVV, DNP PVV3 y Voswinkel Type-HS. Componentes maquinados de barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; cromo trivalente (RoHS). Sellos estándar de nitrilo, -25 °C a 125 °C (-13 °F a 257 °F); los nipples llevan anillo de PTFE antiextrusión. Presión de trabajo máxima 6,500 psi (1/4", 3/8"), 5,800 psi (1/2", 3/4") y 4,400 psi (1", 1-1/4"); norma de intercambio ISO 14541 en 1/4" a 3/4"; vacío 27.4 pulg Hg.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB / métrica

PRESIÓN

4,400 a 6,500 psi de trabajo máximo según medida

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie CVV (cople, hembra)

NORMAS

ISO 14541, RoHS

TEMPERATURA

-13 °F a 257 °F

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2CVVF2	1/4	1/4 NPTF	2.33	1.34	19 mm
2CVVBF2	1/4	1/4 BSPP	2.33	1.34	19 mm
2CVVFM1415	1/4	M14x1.5	2.33	1.34	19 mm
3CVVF3	3/8	3/8 NPTF	2.41	1.34	22 mm
3CVVBF3	3/8	3/8 BSPP	2.41	1.34	22 mm
3CVVFM1615	3/8	M16x1.5	2.41	1.34	22 mm
4CVVF4	1/2	1/2 NPTF	2.66	1.65	27 mm
4CVVOF4	1/2	3/4-16 ORB	2.66	1.65	27 mm
4CVVBF4	1/2	1/2 BSPP	2.66	1.65	27 mm
4CVVFM1815	1/2	M18x1.5	2.66	1.65	27 mm
4CVVOF5	1/2	7/8-14 ORB	2.66	1.65	27 mm
4CVVFM2215	1/2	M22x1.5	2.66	1.65	27 mm
6CVVF6	3/4	3/4 NPTF	3.15	1.89	36 mm
6CVVBF6	3/4	3/4 BSPP	3.15	1.89	36 mm
6CVVFM2215	3/4	M22x1.5	3.15	1.89	36 mm
8CVVF8	1	1 NPTF	3.30	2.35	41 mm

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8CVVBF8	1	1 BSPP	3.30	2.35	41 mm
10CVVF10	1-1/4	1-1/4 NPTF	5.59	3.14	50 mm
10CVVBF10	1-1/4	1-1/4 BSPP	5.59	3.14	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 540, 541. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea