

## Dixon DQC Serie DF Serie-D Cople automático Push-Loc · Latón



Cople rápido automático Serie-D (Intercambio Industrial), espiga Push-Loc, latón

Cople (socket) automático Serie-D de intercambio industrial con espiga Push-Loc para manguera (D.I. de manguera según fila). Cuerpos de 1/4", 3/8", 1/2". Componentes maquinados en barra sólida de latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable. Sellos de nitrilo (Buna-N) estándar con rango de temperatura de -40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C); opcionales FKM (prefijo F-) y EPDM (prefijo P-, solo 1/4"). Los acoples automáticos Serie-D se construyen con válvula tubular de acero como estándar; opción sin válvula (sufijo -E), válvula de latón (-BV) o A.I.



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Latón

#### EXTREMO B

Espiga Push-Loc

#### PRESIÓN

Serie-D conectado (p. 409): cople latón/niple acero 500 psi (35 bar) en 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4"; cople/niple latón 300 psi (20 bar) en 1/4", 3/8" y 1/2"

#### TUBO / MANGUERA

Manguera D.I. 1/4", 3/8", 1/2"

#### EXTREMO A

Acople rápido Serie DF (hembra/socket, automático Serie-D)

#### NORMAS

ISO 6150-B, ANSI/NFPA T3.20.14-1990, MIL-C-4109F (1/4" y 1/2"), A-A-59439 (1/4" y 1/2")

#### TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (4 números de parte)

| Parte  | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex.   |
|--------|------------|-------|--------|--------|--------|
| 2DB2-B | 1/4        |       | 2.76   | 0.98   | 11/16  |
| 2DB3-B | 1/4        |       | 2.77   | 0.98   | 11/16  |
| 3DB3-B | 3/8        |       | 2.82   | 1.18   | 7/8    |
| 4DB4-B | 1/2        |       | 3.31   | 1.34   | 1-1/16 |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 415. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea