

Dixon DQC Serie DF Serie-D Cople automático rosca hembra · Latón



Cople rápido automático Serie-D (Intercambio Industrial), rosca hembra BSPP/NPTF, latón

Cople (socket) automático Serie-D de intercambio industrial con rosca hembra: el niple se conecta empujándolo hasta oír un clic, sin retraer la manga; para desconectar se empuja la manga hacia el niple. Cuerpos de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4". Componentes maquinados en barra sólida de latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable. Sellos de nitrilo (Buna-N) estándar con rango de temperatura de -40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C); opcionales FKM (prefijo F-) y EPDM (prefijo P-, solo 1/4").



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Hembra BSPP/NPTF

PRESIÓN

Serie-D conectado (p. 409): cople latón/niple acero 500 psi (35 bar) en 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4"; cople/niple latón 300 psi (20 bar) en 1/4", 3/8" y 1/2"

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie DF (hembra/socket, automático Serie-D)

NORMAS

ISO 6150-B, ANSI/NFPA T3.20.14-1990, MIL-C-4109F (1/4" y 1/2"), A-A-59439 (1/4" y 1/2")

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2DF1-B	1/4	1/8 NPTF	2.19	0.99	11/16
2DF2-B	1/4	1/4 NPTF	2.38	0.99	11/16
2DBF2-B	1/4	1/4 BSPP	2.38	0.99	11/16
2DF3-B	1/4	3/8 NPTF	2.38	0.99	11/16
2DBF3-B	1/4	3/8 BSPP	2.38	0.99	13/16
3DF2-B	3/8	1/4 NPTF	2.50	1.26	7/8
3DF3-B	3/8	3/8 NPTF	2.60	1.26	7/8
3DBF3-B	3/8	3/8 BSPP	2.60	1.26	7/8
3DF4-B	3/8	1/2 NPTF	2.80	1.26	1
4DF3-B	1/2	3/8 NPTF	3.10	1.38	1-1/16
4DF4-B	1/2	1/2 NPTF	3.30	1.38	1-1/16
4DBF4-B	1/2	1/2 BSPP	3.30	1.38	1-1/16
4DF6-B	1/2	3/4 NPTF	3.40	1.38	1-3/16
6DF4-B	3/4	1/2 NPTF	2.95	1.73	1-5/16

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6DF6-B	3/4	3/4 NPTF	2.99	1.73	1-5/16
6DF8-B	3/4	1 NPTF	3.18	1.73	1-1/2

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 410. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea