

Dixon DQC Serie DF Serie-D Niple automático barbas para manguera · Inox 303



Niple (plug) automático Serie-D de intercambio industrial, barbas para manguera, acero inoxidable 303

Niple (plug) automático Serie-D de intercambio industrial con espiga de barbas para manguera (D.I. de manguera según fila). Cuerpos de 1/4", 3/8", 1/2". Componentes maquinados en barra sólida de acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable. 6 balines de retención en cuerpos 1/4", 3/8" y 1/2" (9 en 3/4"); flujo con $\Delta P = 15$ psi: 27 CFM (1/4"), 45 CFM (3/8"), 91 CFM (1/2"), 200 CFM (3/4").



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 303

EXTREMO B

Barbas para manguera

PRESIÓN

Niple A.I. 303 con cople A.I. 303, conectado (p. 409): 500 psi (35 bar) en 1/4", 3/8" y 1/2" (Serie-D y Serie-F)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie DF (niple/plug)

NORMAS

ISO 6150-B, ANSI/NFPA T3.20.14-1990, MIL-C-4109F (1/4" y 1/2"), A-A-59439 (1/4" y 1/2")

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

TUBO / MANGUERA

Manguera D.I. 1/4", 3/8", 1/2"

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
D2S2-S	1/4		2.09	0.56	
D2S3-S	1/4		2.09	0.56	
D3S3-S	3/8		2.21	0.75	
D4S4-S	1/2		2.53	0.75	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 414. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea