

Dixon DQC Serie DF Serie-F Cople manual barbas para manguera · Acero



Cople rápido manual Serie-F (Intercambio Industrial), barbas para manguera, acero

Cople (socket) manual Serie-F de intercambio industrial con espiga de barbas para manguera (D.I. de manguera según fila). Cuerpos de 1/4", 3/8", 1/2". Componentes maquinados en barra sólida de acero, platinados con cromo trivalente conforme a la norma RoHS; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable. Sellos de nitrilo (Buna-N) estándar con rango de temperatura de -40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C); opcionales FKM (prefijo F-) y EPDM (prefijo P-, solo 1/4"). Los coples manuales Serie-F llevan válvula tubular de acero como estándar;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Barbas para manguera

PRESIÓN

Serie-F conectado, cople/niple acero (p. 409): 500 psi (35 bar) en 1/4", 3/8" y 1/2"

TUBO / MANGUERA

Manguera D.I. 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

EXTREMO A

Acople rápido Serie DF (hembra/socket, manual Serie-F)

NORMAS

ISO 6150-B, ANSI/NFPA T3.20.14-1990, MIL-C-4109F (1/4" y 1/2"), A-A-59439 (1/4" y 1/2"), RoHS (platinado cromo trivalente)

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2FS2	1/4		2.53	0.88	3/4
3FS2	3/8		2.86	1.06	7/8
3FS3	3/8		2.86	1.06	7/8
3FS4	3/8		2.86	1.06	7/8
4FS3	1/2		3.49	1.19	1
4FS4	1/2		3.49	1.19	1
4FS6	1/2		3.49	1.19	1

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 414. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea