

Dixon DQC Serie DF Serie-F Cople manual rosca hembra · Inox 303

Cople rápido manual Serie-F (Intercambio Industrial), rosca hembra NPTF, acero inoxidable 303

Cople (socket) manual Serie-F de intercambio industrial con rosca hembra; la manga se retrae para conectar y desconectar. Cuerpos de 1/4", 3/8", 1/2". Componentes maquinados en barra sólida de acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable. Sellos de nitrilo (Buna-N) estándar con rango de temperatura de -40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C); opcionales FKM (prefijo F-) y EPDM (prefijo P-, solo 1/4"). Los coples manuales Serie-F llevan válvula tubular de acero como estándar; opción sin válvula (sufijo -E), válvula de latón (-BV) o A.I.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 303

EXTREMO B

Hembra NPTF

PRESIÓN

Serie-F conectado, cople/niple A.I. 303 (p. 409): 500 psi (35 bar) en 1/4", 3/8" y 1/2"

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie DF (hembra/socket, manual Serie-F)

NORMAS

ISO 6150-B, ANSI/NFPA T3.20.14-1990, MIL-C-4109F (1/4" y 1/2"), A-A-59439 (1/4" y 1/2")

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2FF2-S	1/4	1/4 NPTF	2.07	0.93	3/4
2FF3-S	1/4	3/8 NPTF	2.10	0.93	13/16
3FF3-S	3/8	3/8 NPTF	2.41	1.13	7/8
4FF4-S	1/2	1/2 NPTF	3.06	1.24	1

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 410. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea