

Dixon DQC Serie DF Niple Push-Loc · Acero

Niple (plug) Serie-DF de intercambio industrial, espiga Push-Loc, acero

Niple (plug) Serie-DF de intercambio industrial con espiga Push-Loc para manguera (D.I. de manguera según fila). Cuerpos de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4". Componentes maquinados en barra sólida de acero, platinados con cromo trivalente conforme a la norma RoHS; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable. 6 balines de retención en cuerpos 1/4", 3/8" y 1/2" (9 en 3/4"); flujo con $\Delta P = 15$ psi: 27 CFM (1/4"), 45 CFM (3/8"), 91 CFM (1/2"), 200 CFM (3/4").



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Espiga Push-Loc

PRESIÓN

Niple acero, conectado (p. 409): con cople latón Serie-D 500 psi (35 bar) en 1/4" a 3/4"; con cople latón Serie-F 500 psi (35 bar) en 1/4" y 3/8"; con cople acero Serie-F 500 psi (35 bar) en 1/4", 3/8" y

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie DF (niple/plug)

NORMAS

ISO 6150-B, ANSI/NFPA T3.20.14-1990, MIL-C-4109F (1/4" y 1/2"), A-A-59439 (1/4" y 1/2"), RoHS (platinado cromo trivalente)

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

TUBO / MANGUERA

Manguera D.I. 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
D2B2	1/4		2.09	0.69	
D2B3	1/4		2.09	0.86	
D3B2	3/8		2.21	0.75	
D3B3	3/8		2.21	0.75	
D3B4	3/8		2.35	0.75	
D4B4	1/2		2.67	0.75	
D6B6	3/4		2.99	1.00	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 415. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea