

Dixon DQC Serie DF Niple rosca hembra · Acero



Niple (plug) Serie-DF de intercambio industrial, rosca hembra BSPP/NPTF, acero

Niple (plug) Serie-DF de intercambio industrial con rosca hembra, compatible con los coples automáticos Serie-D y manuales Serie-F. Cuerpos de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4". Componentes maquinados en barra sólida de acero, platinados con cromo trivalente conforme a la norma RoHS; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable. 6 balines de retención en cuerpos 1/4", 3/8" y 1/2" (9 en 3/4"); flujo con $\Delta P = 15$ psi: 27 CFM (1/4"), 45 CFM (3/8"), 91 CFM (1/2"), 200 CFM (3/4").



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra BSPP/NPTF

PRESIÓN

Niple acero, conectado (p. 409): con cople latón Serie-D 500 psi (35 bar) en 1/4" a 3/4"; con cople latón Serie-F 500 psi (35 bar) en 1/4" y 3/8"; con cople acero Serie-F 500 psi (35 bar) en 1/4", 3/8" y

EXTREMO A

Acople rápido Serie DF (niple/plug)

NORMAS

ISO 6150-B, ANSI/NFPA T3.20.14-1990, MIL-C-4109F (1/4" y 1/2"), A-A-59439 (1/4" y 1/2"), RoHS (platinado cromo trivalente)

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
D2F1	1/4	1/8 NPTF	1.44	0.65	9/16
D2F2	1/4	1/4 NPTF	1.66	0.79	11/16
D2BF2	1/4	1/4 BSPP	1.66	0.79	11/16
D2F3	1/4	3/8 NPTF	1.66	1.01	7/8
D2BF3	1/4	3/8 BSPP	1.66	1.01	7/8
D3F2	3/8	1/4 NPTF	1.78	0.79	11/16
D3F3	3/8	3/8 NPTF	1.78	1.01	7/8
D3BF3	3/8	3/8 BSPP	1.78	1.01	7/8
D3F4	3/8	1/2 NPTF	1.94	1.16	1
D4F3	1/2	3/8 NPTF	2.10	1.01	7/8
D4F4	1/2	1/2 NPTF	2.27	1.16	1
D4BF4	1/2	1/2 BSPP	2.27	1.16	1
D4F6	1/2	3/4 NPTF	2.30	1.37	1-3/16
D6F4	3/4	1/2 NPTF	2.22	1.52	1-5/16

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
D6F6	3/4	3/4 NPTF	2.22	1.52	1-5/16
D6F8	3/4	1 NPTF	2.41	1.80	1-9/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 411. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea