

## Dixon DQC Serie DF Niple rosca macho · Acero

Niple (plug) Serie-DF de intercambio industrial, rosca macho  
BSPT/NPTF, acero

Niple (plug) Serie-DF de intercambio industrial con rosca macho, compatible con los  
coples automáticos Serie-D y manuales Serie-F. Cuerpos de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4".  
Componentes maquinados en barra sólida de acero, platinados con cromo trivalente  
conforme a la norma RoHS; balines, anillos de retención y resortes de acero  
inoxidable. 6 balines de retención en cuerpos 1/4", 3/8" y 1/2" (9 en 3/4"); flujo con  
ΔP = 15 psi: 27 CFM (1/4"), 45 CFM (3/8"), 91 CFM (1/2"), 200 CFM (3/4").



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### EXTREMO B

Macho BSPT/NPTF

#### PRESIÓN

Niple acero, conectado (p. 409): con cople latón  
Serie-D 500 psi (35 bar) en 1/4" a 3/4"; con cople  
latón Serie-F 500 psi (35 bar) en 1/4" y 3/8"; con  
cople acero Serie-F 500 psi (35 bar) en 1/4", 3/8" y

#### EXTREMO A

Acople rápido Serie DF (niple/plug)

#### NORMAS

ISO 6150-B, ANSI/NFPA T3.20.14-1990, MIL-C-4109F (1/4"  
y 1/2"), A-A-59439 (1/4" y 1/2"), RoHS (platinado cromo  
trivalente)

#### TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (17 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca    | Dim. A | Dim. B | Hex.   |
|-------|------------|----------|--------|--------|--------|
| D2M1  | 1/4        | 1/8 NPTF | 1.57   | 0.58   | 1/2    |
| D2M2  | 1/4        | 1/4 NPTF | 1.69   | 0.65   | 9/16   |
| D2BM2 | 1/4        | 1/4 BSPT | 1.69   | 0.65   | 9/16   |
| D2M3  | 1/4        | 3/8 NPTF | 1.75   | 0.87   | 3/4    |
| D2BM3 | 1/4        | 3/8 BSPT | 1.75   | 0.87   | 3/4    |
| D3M2  | 3/8        | 1/4 NPTF | 1.81   | 0.79   | 11/16  |
| D3M3  | 3/8        | 3/8 NPTF | 1.87   | 0.87   | 3/4    |
| D3BM3 | 3/8        | 3/8 BSPT | 1.87   | 0.87   | 11/16  |
| D3M4  | 3/8        | 1/2 NPTF | 2.03   | 1.01   | 7/8    |
| D4M2  | 1/2        | 1/4 NPTF | 2.13   | 0.75   | 11/16  |
| D4M3  | 1/2        | 3/8 NPTF | 2.19   | 0.87   | 3/4    |
| D4M4  | 1/2        | 1/2 NPTF | 2.34   | 1.01   | 7/8    |
| D4BM4 | 1/2        | 1/2 BSPT | 2.34   | 1.01   | 7/8    |
| D4M6  | 1/2        | 3/4 NPTF | 2.50   | 1.23   | 1-1/16 |

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 15–17 de 17)**

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca    | Dim. A | Dim. B | Hex.   |
|-------|------------|----------|--------|--------|--------|
| D6M4  | 3/4        | 1/2 NPTF | 2.38   | 1.52   | 1-5/16 |
| D6M6  | 3/4        | 3/4 NPTF | 2.38   | 1.52   | 1-5/16 |
| D6M8  | 3/4        | 1 NPTF   | 2.56   | 1.80   | 1-9/16 |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 413. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea