

Dixon DQC Serie E Cople hembra · Latón

Cople hembra Serie E paso directo (Straight-Through), rosca Hembra NPTF / BSPP, latón

Serie E de Dixon DQC: acople rápido de intercambio Straight-Through / paso directo (sin válvula), intercambiable con Parker Serie ST, Foster Serie FST, Tomco Serie ST y Hansen Serie ST. Componentes maquinados de barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; los componentes de acero van zincados con cromo trivalente (RoHS). Los coples de latón de 1-1/4" a 2" llevan mangas de acero endurecido. Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie E (paso directo)

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1EF1-B	1/8	1/8 NPTF	1.01	0.65	9/16
2EF2-B	1/4	1/4 NPTF	1.40	0.96	13/16
2EBF2-B	1/4	1/4 BSPP	1.40	0.96	13/16
3EF3-B	3/8	3/8 NPTF	1.60	1.13	1
3EBF3-B	3/8	3/8 BSPP	1.60	1.13	1
4EF4-B	1/2	1/2 NPTF	1.96	1.27	1-1/8
4EBF4-B	1/2	1/2 BSPP	1.96	1.27	1-1/8
6EF6-B	3/4	3/4 NPTF	2.10	1.65	1-1/2
6EBF6-B	3/4	3/4 BSPP	2.10	1.65	1-1/2
8EF8-B	1	1 NPTF	2.36	2.02	1-3/4
8EBF8-B	1	1 BSPP	2.36	2.02	1-3/4
10EF10-B	1-1/4	1-1/4 NPTF	2.36	2.59	2-1/4
12EF12-B	1-1/2	1-1/2 NPTF	2.89	3.18	2-3/4
16EF16-B	2	2 NPTF	3.00	4.04	3-1/2

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 546. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea