

Dixon DQC Serie E Niple barbas · Latón

Niple barbas Serie E paso directo (Straight-Through), barbas para manguera, latón

Serie E de Dixon DQC: acople rápido de intercambio Straight-Through / paso directo (sin válvula), intercambiable con Parker Serie ST, Foster Serie FST, Tomco Serie ST y Hansen Serie ST. Componentes maquinados de barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; los componentes de acero van zincados con cromo trivalente (RoHS). Los coples de latón de 1-1/4" a 2" llevan mangas de acero endurecido. Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Barbas para manguera

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie E (paso directo)

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
E2S2-B	1/4		1.90	0.56	---
E3S3-B	3/8		2.03	0.63	---
E4S4-B	1/2		2.09	0.75	---
E6S6-B	3/4		2.28	1.13	---
E8S8-B	1		3.28	1.38	---

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 550. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea