

Dixon DQC Serie E Niple macho · Latón

Niple macho Serie E paso directo (Straight-Through), rosca Macho NPTF, latón

Serie E de Dixon DQC: acople rápido de intercambio Straight-Through / paso directo (sin válvula), intercambiable con Parker Serie ST, Foster Serie FST, Tomco Serie ST y Hansen Serie ST. Componentes maquinados de barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; los componentes de acero van zincados con cromo trivalente (RoHS). Los coples de latón de 1-1/4" a 2" llevan mangas de acero endurecido. Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Macho NPTF

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie E (paso directo)

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
E1M1-B	1/8	1/8 NPTF	1.15	0.58	1/2
E2M2-B	1/4	1/4 NPTF	1.50	0.65	9/16
E3M3-B	3/8	3/8 NPTF	1.69	0.79	11/16
E4M4-B	1/2	1/2 NPTF	1.91	1.01	7/8
E6M6-B	3/4	3/4 NPTF	2.25	1.23	1-1/16
E8M8-B	1	1 NPTF	2.45	1.59	1-3/8
E10M10-B	1-1/4	1-1/4 NPTF	2.80	2.02	1-3/4
E12M12-B	1-1/2	1-1/2 NPTF	3.38	2.60	2-1/4
E16M16-B	2	2 NPTF	3.58	3.03	2-5/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 549. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea