# Dixon DQC Serie EA Cople hembra NPTF · Acero

Cople rápido hembra Serie EA Water-Blast (chorro de agua), rosca hembra NPTF, acero, Maxi-Latch

Serie EA de Dixon DQC: acople rápido de intercambio Water-Blast (chorro de agua a alta presión), intercambiable con Parker Serie WB, Aeroquip FD69 y Snap-Tite Serie 56. Componentes maquinados de barra sólida de acero de alta resistencia; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; sistema Maxi-Latch de acero zincado con níquel electrolítico; componentes de acero platinados con cromo trivalente (RoHS). Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C, con anillo de PTFE anti extrusión;



foto ilustrativa

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Acero

**EXTREMO A**
Acople rápido Serie EA (Water-Blast)

**EXTREMO B**
Hembra NPTF

**NORMAS**
RoHS

**PRESIÓN**
10,000 psi

**TEMPERATURA**
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

## Medidas de la serie (2 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4EAF3 | 1/2 | 3/8 NPTF | 2.20 | 1.62 | 1-1/4 |
| 4EAF4 | 1/2 | 1/2 NPTF | 2.20 | 1.62 | 1-1/4 |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 552. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.