

Dixon DQC Serie EA Niple hembra NPTF · Acero

Niple Serie EA Water-Blast (chorro de agua), rosca hembra NPTF, acero endurecido

Serie EA de Dixon DQC: acople rápido de intercambio Water-Blast (chorro de agua a alta presión), intercambiable con Parker Serie WB, Aeroquip FD69 y Snap-Tite Serie 56. Componentes maquinados de barra sólida de acero de alta resistencia; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; sistema Maxi-Latch de acero zincado con níquel electrolítico; componentes de acero platinados con cromo trivalente (RoHS). Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C, con anillo de PTFE anti extrusión;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF

PRESIÓN

10,000 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie EA (Water-Blast)

NORMAS

RoHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EA4F3	1/2	3/8 NPTF	2.35	1.62	1-1/8
EA4F4	1/2	1/2 NPTF	2.35	1.62	1-1/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 552. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea