

Dixon DQC Serie H Acople hembra ISO-B alto volumen · Latón



Acople rápido hembra (socket) Serie H alto volumen, intercambio ISO 7241-B, rosca hembra NPTF / BSPP, latón, tamaños 1-1/4" a

Acople hembra (socket) de alto volumen (tamaños de cuerpo 1-1/4", 1-1/2" y 2-1/2"; la columna de medida es el tamaño de cuerpo y la rosca puede ser menor, p. ej. 12HF10 cuerpo 1-1/2" con rosca 1-1/4"). Serie H de Dixon, intercambiable con ISO 7241 Serie B (Parker Serie 60, Snap-tite 72, Hansen HK, Faster HNV, Aeroquip/EATON FD45, Stucchi IRB/IRBO/IRBX). Componentes maquinados en barra sólida de latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); nipples de acero endurecido que resisten el efecto Brinell.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP

PRESIÓN

1,000 psi (1-1/4" y 1-1/2"), 700 psi (2-1/2")

EXTREMO A

Acople rápido Serie H ISO-B (hembra/socket)

NORMAS

ISO 7241-B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10HF10-B	1-1/4	1-1/4 NPTF	4.43	2.60	2-3/8
10HBF10-B	1-1/4	1-1/4 BSPP	4.43	2.60	2-3/8
12HF10-B	1-1/2	1-1/4 NPTF	4.81	3.00	2-5/8
12HF12-B	1-1/2	1-1/2 NPTF	4.81	3.00	2-5/8
12HBF12-B	1-1/2	1-1/2 BSPP	4.81	3.00	2-5/8
20HF16-B	2-1/2	2 NPTF	5.57	4.10	3-3/4

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 451, 452. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea