

Dixon DQC Serie H Acople hembra ISO-B · Inox 303



Acople rápido hembra (socket) Serie H intercambio ISO 7241-B, rosca hembra NPTF / BSPP, acero inoxidable 303

Acople hembra (socket) hidráulico Serie H de Dixon, intercambiable con ISO 7241 Serie B (Parker Serie 60, Snap-tite 72, Hansen HK, Faster HNV, Aeroquip/EATON FD45, Stucchi IRB/IRBO/IRBX). Componentes maquinados en barra sólida de acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); nipples de acero endurecido que resisten el efecto Brinell. Sellos de nitrilo estándar: coples de 1/8" a 1" con doble O-ring y anillo de respaldo de PTFE (los de latón con doble O-ring sin respaldo);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 303

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP

PRESIÓN

3 (máx., ver tabla)

EXTREMO A

Acople rápido Serie H ISO-B (hembra/socket)

NORMAS

ISO 7241-B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1HF1-S	1/8	1/8 NPTF	1.90	0.93	9/16
2HF2-S	1/4	1/4 NPTF	2.26	1.12	7/8
2HBF2-S	1/4	1/4 BSPP	2.26	1.12	7/8
3HF3-S	3/8	3/8 NPTF	2.51	1.42	1-1/16
3HBF3-S	3/8	3/8 BSPP	2.51	1.42	1-1/16
4HF4-S	1/2	1/2 NPTF	2.86	1.86	1-5/16
4HBF4-S	1/2	1/2 BSPP	2.86	1.86	1-5/16
6HF6-S	3/4	3/4 NPTF	3.55	2.22	1-5/16
6HBF6-S	3/4	3/4 BSPP	3.55	2.22	1-5/16
8HF8-S	1	1 NPTF	4.13	2.49	1-5/8
8HBF8-S	1	1 BSPP	4.13	2.49	1-5/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 451, 452. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea