

Dixon DQC Serie H Niple ISO-B grado alimenticio · Acero

Niple (plug) Serie H grado alimenticio, rosca hembra 1/2" NPTF, acero

Niple (plug) grado alimenticio (sufijo -SV = válvula de acero inoxidable 303 según la tabla de opciones). Versión grado alimenticio de la Serie H (prefijo D- = sellos FDA FKM según la tabla de opciones de sello), rosca hembra 1/2" NPTF. Serie H de Dixon, intercambiable con ISO 7241 Serie B (Parker Serie 60, Snap-tite 72, Hansen HK, Faster HNV, Aeroquip/EATON FD45, Stucchi IRB/IRBO/IRBX). Componentes maquinados en barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF

PRESIÓN

4,000 psi

EXTREMO A

Niple Serie H ISO-B (macho)

NORMAS

ISO 7241-B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
D-H4F4-SV-8	1/2	1/2 NPTF	1.94	1.17	1-1/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 451, 452. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea