

Dixon DQC Serie H Niple ISO-B rosca hembra · Inox 303



Niple (plug) Serie H intercambio ISO 7241-B, rosca hembra NPTF / BSPP, acero inoxidable 303

Niple (plug) hidráulico Serie H de Dixon, intercambiable con ISO 7241 Serie B (Parker Serie 60, Snap-tite 72, Hansen HK, Faster HNV, Aeroquip/EATON FD45, Stucchi IRB/IRBO/IRBX). Componentes maquinados en barra sólida de acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); niples de acero endurecido que resisten el efecto Brinell. Sellos de nitrilo estándar: coples de 1/8" a 1" con doble O-ring y anillo de respaldo de PTFE (los de latón con doble O-ring sin respaldo);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 303

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP

PRESIÓN

3 (máx., ver tabla)

EXTREMO A

Niple Serie H ISO-B (macho)

NORMAS

ISO 7241-B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
H1F1-S	1/8	1/8 NPTF	1.28	0.65	9/16
H2F2-S	1/4	1/4 NPTF	1.55	0.83	3/4
H2BF2-S	1/4	1/4 BSPP	1.55	0.83	3/4
H3F3-S	3/8	3/8 NPTF	1.70	0.97	7/8
H3BF3-S	3/8	3/8 BSPP	1.70	0.97	7/8
H4F4-S	1/2	1/2 NPTF	1.94	1.17	1-1/16
H4BF4-S	1/2	1/2 BSPP	1.94	1.17	1-1/16
H6F6-S	3/4	3/4 NPTF	2.44	1.50	1-3/8
H6BF6-S	3/4	3/4 BSPP	2.44	1.50	1-3/8
H8F8-S	1	1 NPTF	2.87	1.79	1-5/8
H8BF8-S	1	1 BSPP	2.87	1.79	1-5/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 451, 452. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea