Dixon DQC Serie H Niple ISO-B rosca macho · Acero

Niple (plug) Serie H intercambio ISO 7241-B, rosca macho NPTF, acero

Niple (plug) con rosca macho NPTF. Serie H de Dixon, intercambiable con ISO 7241 Serie B (Parker Serie 60, Snap-tite 72, Hansen HK, Faster HNV, Aeroquip/EATON FD45, Stucchi IRB/IRBO/IRBX). Componentes maquinados en barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); niples de acero endurecido que resisten el efecto Brinell. Sellos de nitrilo estándar: coples de 1/8" a 1" con doble O-ring y anillo de respaldo de PTFE (los de latón con doble O-ring sin respaldo);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Niple Serie H ISO-B (macho)

EXTREMO B
Macho NPTF

NORMAS
ISO 7241-B

PRESIÓN
5 (máx., ver tabla)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
H2M2	1/4	1/4 NPTF	2.04	0.90	13/16
H2M3	1/4	3/8 NPTF	2.03	0.83	3/4

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 451, 452. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.