

Dixon DQC Serie H-BOP Niple ISO-B preventor de reventón · Acero

Niple (plug) Serie H-BOP de seguridad preventor de reventón, intercambio ISO 7241-B, rosca hembra NPTF, acero

Niple (plug) Serie H-BOP (Blow-out Prevention / preventor de reventón) de Dixon, intercambiable con ISO 7241 Serie B, Eaton/Hansen HKFR y DNP HNV-BOP. Sellos FKM de servicio severo con anillo PTFE antiextrusión y doble O-ring; los sellos de válvula mantienen su integridad en flujo excesivo y conexión presurizada. Componentes maquinados en barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido con seguro estándar;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF

PRESIÓN

5,000 psi

EXTREMO A

Niple Serie H-BOP ISO-B (macho)

NORMAS

ISO 7241-B, API 16D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
H3F3-BOP	3/8	3/8 NPTF	1.53	0.96	7/8
H4F4-BOP	1/2	1/2 NPTF	1.94	1.17	1-1/16
H6F6-BOP	3/4	3/4 NPTF	2.41	1.44	1-5/16
H8F8-BOP	1	1 NPTF	2.87	1.79	1-5/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 461, 462. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea