

Dixon DQC Serie HS Niple ISO-B para vapor · Acero

Niple (plug) Serie HS para vapor, intercambio ISO 7241-B, rosca hembra NPTF / BSPP, acero

Niple (plug) para vapor Serie HS de Dixon para vapor, intercambiable con ISO 7241 Serie B y Parker coples para vapor Serie 60. Componentes maquinados en barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); mangas de diámetro grande moleteadas; niples de acero endurecido. Sellos estándar de EPDM grado vapor de -57 °C a 204 °C (-70 °F a 400 °F); sistema de sellado del cople con doble O-ring (los inoxidables con O-ring y anillo PTFE anti extrusión).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP

PRESIÓN

200 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Niple Serie HS ISO-B (macho)

NORMAS

ISO 7241-B, ANSI/NFPA B93.113M-B

TEMPERATURA

-70 °F a 400 °F (sellos); operación máx. 283 °F

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HS2F2	1/4	1/4 NPTF	1.55	0.83	3/4
HS2BF2	1/4	1/4 BSPP	1.55	0.83	3/4
HS3F3	3/8	3/8 NPTF	1.70	0.97	7/8
HS3BF3	3/8	3/8 BSPP	1.70	0.97	7/8
HS4F4	1/2	1/2 NPTF	1.94	1.17	1-1/16
HS4BF4	1/2	1/2 BSPP	1.94	1.17	1-1/16
HS6F6	3/4	3/4 NPTF	2.41	1.44	1-5/16
HS6BF6	3/4	3/4 BSPP	2.41	1.44	1-5/16
HS8F8	1	1 NPTF	2.87	1.79	1-5/8
HS8BF8	1	1 BSPP	2.87	1.79	1-5/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 463, 465. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea