

Dixon DQC Serie HT Acople rosca hembra · Acero



Acople rápido hidráulico (cople) Serie HT cara plana ISO 16028, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero

Serie HT de Dixon: acople rápido hidráulico de cara plana (flush face) intercambiable con ISO 16028 y con Parker Serie FEM, Snap-Tite Serie 74, Hansen FF, Aeroquip/Eaton FD89, Stucchi FIRG serie A, Faster FFN/FFI/2FFN/2FFI y Safeway Serie FF49. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas y niples de acero endurecido. Presión de trabajo máxima conectado (acero): 5,000 psi de 1/4" a 1" y 3,000 psi en 1-1/2" y 2"; en A.I.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB

PRESIÓN

5,000 psi (1/4"-1") y 3,000 psi (1-1/2"-2") de trabajo, acero conectado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie HT (cople, cara plana ISO 16028)

NORMAS

ISO 16028

TEMPERATURA

-65 °F a 212 °F (sello de poliuretano); -40 °F a 250 °F (sellos de nitrilo)

Medidas de la serie (39 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2HTF2	1/4	1/4 NPTF	1.98	1.11	7/8"
2HTBF2	1/4	1/4 BSPP	1.98	1.11	7/8"
2HTOF3	1/4	9/16-18 ORB	1.98	1.11	7/8"
3HTF3	3/8	3/8 NPTF	2.50	1.24	1"
3HTBF3	3/8	3/8 BSPP	2.50	1.24	1"
3HTOF3	3/8	9/16-18 ORB	2.50	1.24	1"
3HTF4	3/8	1/2 NPTF	2.72	1.24	1-1/8"
3HTBF4	3/8	1/2 BSPP	2.72	1.24	1-1/8"
3HTOF4	3/8	3/4-16 ORB	2.72	1.24	1-1/8"
4HTF4	1/2	1/2 NPTF	3.02	1.54	1-3/16"
4HTBF4	1/2	1/2 BSPP	3.02	1.54	1-3/16"
4HTOF4	1/2	3/4-16 ORB	3.02	1.54	1-3/16"
4HTOF5	1/2	7/8-14 ORB	3.12	1.54	1-5/16"
4HTF6	1/2	3/4 NPTF	3.22	1.54	1-5/16"
4HTBF6	1/2	3/4 BSPP	3.22	1.54	1-5/16"

Continúa en la página 2 (24 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–39 de 39)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
5HTF6	5/8	3/4 NPTF	3.32	1.67	1-1/2"
5HTBF6	5/8	3/4 BSPP	3.32	1.67	1-1/2"
5HTOF6	5/8	1-1/16-12 ORB	3.32	1.67	1-1/2"
6HTOF5	3/4	7/8-14 ORB	3.70	1.85	1-1/2"
6HTF6	3/4	3/4 NPTF	3.70	1.85	1-1/2"
6HTBF6	3/4	3/4 BSPP	3.70	1.85	1-1/2"
6HTOF6	3/4	1-1/16-12 ORB	3.70	1.85	1-1/2"
6HTF8	3/4	1 NPTF	3.82	1.92	1-3/4"
6HTBF8	3/4	1 BSPP	3.82	1.92	1-3/4"
6HTOF8	3/4	1-5/16-12 ORB	3.82	1.92	1-3/4"
8HTF8	1	1 NPTF	4.24	2.29	1-3/4"
8HTBF8	1	1 BSPP	4.24	2.29	1-3/4"
8HTOF8	1	1-5/16-12 ORB	4.24	2.29	1-3/4"
8HTF10	1	1-1/4 NPTF	4.34	2.29	2"
8HTBF10	1	1-1/4 BSPP	4.29	2.29	2"
8HTOF10	1	1-5/8-12 ORB	4.24	2.29	2"
4HTOF6	1/2	1-1/16-12 ORB	3.42	1.54	1-5/16"
5HTOF5	5/8	7/8-14 ORB	3.32	1.67	1-1/2"
12HTF12	1-1/2	1-1/2 NPT	5.23	3.37	2-1/2"
12HTBF12	1-1/2	1-1/2 BSPP	5.23	3.37	2-1/2"
12HTOF12	1-1/2	1-7/8-12 ORB	5.23	3.37	2-1/2"
16HTF16	2	2 NPTF	6.75	3.95	3-1/2"
16HTBF16	2	2 BSPP	6.75	3.95	3-1/2"
16HTOF16	2	2-1/2-12 ORB	6.75	3.95	3-1/2"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 499, 502. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea