

Dixon DQC Serie HT Niple rosca hembra · Acero

Niple (plug) Serie HT cara plana ISO 16028, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero

Serie HT de Dixon: acople rápido hidráulico de cara plana (flush face) intercambiable con ISO 16028 y con Parker Serie FEM, Snap-Tite Serie 74, Hansen FF, Aeroquip/Eaton FD89, Stucchi FIRG serie A, Faster FFF/FFI/2FFN/2FFI y Safeway Serie FF49. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas y niples de acero endurecido. Presión de trabajo máxima conectado (acero): 5,000 psi de 1/4" a 1" y 3,000 psi en 1-1/2" y 2"; en A.I.




Serie HT
HT Niple Interconbin (ISO16028 Cara Plana (Flushface) (Rosca Hembra))

Medida	# Parte	Rosca	Material	gros.	gros.	gros.	gros.	gros.
1/4"	HT2F2	1/4" - 18 NPTF	Acero	1.89	0.97	24.8	7/8"	
	HT2BF2	1/4" - 18 BSPP	Acero	1.89	0.97	24.8	7/8"	
	HT2OF3	9/16" - 18 ORB	Acero	1.89	0.97	24.8	7/8"	
	HT3F3	3/8" - 18 NPTF	Acero	2.48	1.10	27.9	1"	
	HT3BF3	3/8" - 18 BSPP	Acero	2.48	1.10	27.9	1"	
	HT3OF3	9/16" - 18 ORB	Acero	2.48	1.10	27.9	1"	
3/8"	HT3F4	1/2" - 14 NPTF	Acero	2.70	1.24	31.5	1-1/8"	
	HT3BF4	1/2" - 14 BSPP	Acero	2.70	1.24	31.5	1-1/8"	
	HT3OF4	3/4" - 16 ORB	Acero	2.70	1.24	31.5	1-1/8"	
	HT4F4	1/2" - 14 NPTF	Acero	2.63	1.31	33.3	1-3/16"	
	HT4BF4	1/2" - 14 BSPP	Acero	2.63	1.31	33.3	1-3/16"	
	HT4OF4	3/4" - 16 ORB	Acero	2.63	1.31	33.3	1-3/16"	

figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB

PRESIÓN

5,000 psi (1/4"-1") y 3,000 psi (1-1/2"-2") de trabajo, acero conectado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Niple Serie HT (plug, cara plana ISO 16028)

NORMAS

ISO 16028

TEMPERATURA

-65 °F a 212 °F (sello de poliuretano); -40 °F a 250 °F (sellos de nitrilo)

Medidas de la serie (39 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HT2F2	1/4	1/4 NPTF	1.89	0.97	7/8"
HT2BF2	1/4	1/4 BSPP	1.89	0.97	7/8"
HT2OF3	1/4	9/16-18 ORB	1.89	0.97	7/8"
HT3F3	3/8	3/8 NPTF	2.48	1.10	1"
HT3BF3	3/8	3/8 BSPP	2.48	1.10	1"
HT3OF3	3/8	9/16-18 ORB	2.48	1.10	1"
HT3F4	3/8	1/2 NPTF	2.70	1.24	1-1/8"
HT3BF4	3/8	1/2 BSPP	2.70	1.24	1-1/8"
HT3OF4	3/8	3/4-16 ORB	2.70	1.24	1-1/8"
HT4F4	1/2	1/2 NPTF	2.63	1.31	1-3/16"
HT4BF4	1/2	1/2 BSPP	2.63	1.31	1-3/16"
HT4OF4	1/2	3/4-16 ORB	2.63	1.31	1-3/16"
HT4OF5	1/2	7/8-14 ORB	2.63	1.31	1-5/16"
HT4F6	1/2	3/4 NPTF	2.73	1.44	1-5/16"
HT4BF6	1/2	3/4 BSPP	2.83	1.44	1-5/16"

Continúa en la página 2 (24 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–39 de 39)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HT4OF6	1/2	1-1/16-12 ORB	3.03	1.44	1-5/16"
HT5OF5	5/8	7/8-14 ORB	2.88	1.65	1-1/2"
HT5F6	5/8	3/4 NPTF	2.88	1.65	1-1/2"
HT5BF6	5/8	3/4 BSPP	2.88	1.65	1-1/2"
HT5OF6	5/8	1-1/16-12 ORB	2.88	1.65	1-1/2"
HT6OF5	3/4	7/8-14 ORB	3.42	1.65	1-1/2"
HT6F6	3/4	3/4 NPTF	3.42	1.65	1-1/2"
HT6BF6	3/4	3/4 BSPP	3.42	1.65	1-1/2"
HT6OF6	3/4	1-1/16-12 ORB	3.42	1.65	1-1/2"
HT6F8	3/4	1 NPTF	3.54	1.92	1-3/4"
HT6BF8	3/4	1 BSPP	3.54	1.92	1-3/4"
HT6OF8	3/4	1-5/16-12 ORB	3.54	1.92	1-3/4"
HT8F8	1	1 NPTF	3.50	1.96	1-3/4"
HT8BF8	1	1 BSPP	3.50	1.96	1-3/4"
HT8OF8	1	1-5/16-12 ORB	3.50	1.96	1-3/4"
HT8F10	1	1-1/4 NPTF	3.61	2.19	2"
HT8BF10	1	1-1/4 BSPP	3.55	2.19	2"
HT8OF10	1	1-5/8-12 ORB	3.51	2.19	2"
HT12F12	1-1/2	1-1/2 NPT	4.25	2.75	2-1/2"
HT12BF12	1-1/2	1-1/2 BSPP	4.25	2.75	2-1/2"
HT12OF12	1-1/2	1-7/8-12 ORB	4.25	2.75	2-1/2"
HT16F16	2	2 NPTF	4.62	3.29	3"
HT16BF16	2	2 BSPP	4.62	3.29	3"
HT16OF16	2	2-1/2-12 ORB	4.62	3.29	3"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 500, 502. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea