

Dixon DQC Serie HT Niple rosca hembra · Acero inoxidable 316



Niple (plug) Serie HT cara plana ISO 16028, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero inoxidable 316

Serie HT de Dixon: acople rápido hidráulico de cara plana (flush face) intercambiable con ISO 16028 y con Parker Serie FEM, Snap-Tite Serie 74, Hansen FF, Aeroquip/Eaton FD89, Stucchi FIRG serie A, Faster FFN/FFI/2FFN/2FFI y Safeway Serie FF49. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas y niples de acero endurecido. Presión de trabajo máxima conectado (acero): 5,000 psi de 1/4" a 1" y 3,000 psi en 1-1/2" y 2"; en A.I.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB

PRESIÓN

3,500 psi (3/8"), 3,400 psi (1/2"), 2,920 psi (5/8"-1") de trabajo, A.I. 316 conectado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Niple Serie HT (plug, cara plana ISO 16028)

NORMAS

ISO 16028

TEMPERATURA

-65 °F a 212 °F (sello de poliuretano); -40 °F a 250 °F (sellos de nitrilo)

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HT3F3-SS	3/8	3/8 NPTF	2.48	1.10	1"
HT3BF3-SS	3/8	3/8 BSPP	2.48	1.10	1"
HT3F4-SS	3/8	1/2 NPTF	2.70	1.24	1-1/8"
HT3BF4-SS	3/8	1/2 BSPP	2.70	1.24	1-1/8"
HT4F4-SS	1/2	1/2 NPTF	2.63	1.31	1-3/16"
HT4BF4-SS	1/2	1/2 BSPP	2.63	1.31	1-3/16"
HT4F6-SS	1/2	3/4 NPTF	2.83	1.44	1-5/16"
HT4BF6-SS	1/2	3/4 BSPP	2.83	1.44	1-5/16"
HT5F6-SS	5/8	3/4 NPTF	2.88	1.65	1-1/2"
HT5BF6-SS	5/8	3/4 BSPP	2.88	1.65	1-1/2"
HT6F6-SS	3/4	3/4 NPTF	3.42	1.65	1-1/2"
HT6BF6-SS	3/4	3/4 BSPP	3.42	1.65	1-1/2"
HT6F8-SS	3/4	1 NPTF	3.54	1.92	1-3/4"
HT6BF8-SS	3/4	1 BSPP	3.54	1.92	1-3/4"
HT8F8-SS	1	1 NPTF	3.50	1.96	1-3/4"

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HT8BF8-SS	1	1 BSPP	3.50	1.96	1-3/4"
HT8F10-SS	1	1-1/4 NPTF	3.61	2.19	2"
HT8BF10-SS	1	1-1/4 BSPP	3.55	2.19	2"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 500. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea