

Dixon DQC Serie HT Niple rosca macho · Acero

Niple (plug) Serie HT cara plana ISO 16028, rosca macho NPTF, acero

Serie HT de Dixon: acople rápido hidráulico de cara plana (flush face) intercambiable con ISO 16028 y con Parker Serie FEM, Snap-Tite Serie 74, Hansen FF, Aeroquip/Eaton FD89, Stucchi FIRG serie A, Faster FFN/FFI/2FFN/2FFI y Safeway Serie FF49. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas y niples de acero endurecido. Presión de trabajo máxima conectado (acero): 5,000 psi de 1/4" a 1" y 3,000 psi en 1-1/2" y 2"; en A.I.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Macho NPTF

PRESIÓN

5,000 psi de trabajo, acero conectado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Niple Serie HT (plug, cara plana ISO 16028)

NORMAS

ISO 16028

TEMPERATURA

-65 °F a 212 °F (sello de poliuretano); -40 °F a 250 °F (sellos de nitrilo)

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HT3M3	3/8	3/8 NPTF	2.87	1.24	1-1/8"
HT3M4	3/8	1/2 NPTF	2.96	1.24	1-1/8"
HT4M4	1/2	1/2 NPTF	3.03	1.44	1-5/16"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 501. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea