

Dixon DQC Serie HTE Niple conecte a presión rosca hembra · Acero



Niple (plug) Serie HTE cara plana ISO 16028 'conecte a presión' (Equalizer), rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero; para coples

Serie HTE de Dixon: niple de cara plana ISO 16028 'conecte a presión' (Equalizer) para usar con coples de la Serie HT; intercambio con Parker Serie FEC, Stucchi Serie APM y Faster 3FFH. La válvula ecualizadora libera la presión residual atrapada en la cámara del niple durante la conexión, con fuerza de conexión no lineal a todas las presiones y sin restricciones máximas de conexión-presión. Componentes maquinados de barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); niples endurecidos.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB

PRESIÓN

5,000 psi de trabajo (con cople o sin cople)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Niple Serie HTE (plug 'conecte a presión', cara plana ISO 16028; para coples Serie HT)

NORMAS

ISO 16028

TEMPERATURA

-65 °F a 212 °F (sello de poliuretano, 3/8"-3/4"); -40 °F a 250 °F (nitrilo, 5/8" y 1")

Medidas de la serie (27 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HTE3F3	3/8	3/8 NPTF	3.21	1.31	1-3/16"
HTE3F4	3/8	1/2 NPTF	3.25	1.30	1-1/8"
HTE3BF4	3/8	1/2 BSPP	3.25	1.30	1-1/8"
HTE3OF4	3/8	3/4-16 ORB	3.25	1.30	1-1/8"
HTE4F4	1/2	1/2 NPTF	3.40	1.30	1-3/16"
HTE4BF4	1/2	1/2 BSPP	3.40	1.30	1-3/16"
HTE4OF4	1/2	3/4-16 ORB	3.40	1.30	1-3/16"
HTE4OF5	1/2	7/8-14 ORB	3.40	1.30	1-1/2"
HTE4F6	1/2	3/4 NPTF	3.60	1.65	1-1/2"
HTE4BF6	1/2	3/4 BSPP	3.60	1.65	1-1/2"
HTE4OF6	1/2	1-1/16-12 ORB	3.60	1.65	1-1/2"
HTE5OF5	5/8	7/8-14 ORB	3.75	1.65	1-1/2"
HTE5F6	5/8	3/4 NPTF	3.75	1.65	1-1/2"
HTE5BF6	5/8	3/4 BSPP	3.75	1.65	1-1/2"
HTE5OF6	5/8	1-1/16-12 ORB	3.75	1.65	1-1/2"
HTE6F6	3/4	3/4 NPTF	4.25	1.96	1-1/2"

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–27 de 27)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HTE6BF6	3/4	3/4 BSPP	4.25	1.96	1-1/2"
HTE6OF6	3/4	1-1/16-12 ORB	4.25	1.96	1-1/2"
HTE6F8	3/4	1 NPTF	4.40	1.96	1-3/4"
HTE6BF8	3/4	1 BSPP	4.40	1.96	1-3/4"
HTE6OF8	3/4	1-5/16-12 ORB	4.40	1.96	1-3/4"
HTE8F8	1	1 NPTF	4.88	1.96	1-3/4"
HTE8BF8	1	1 BSPP	4.88	1.96	1-3/4"
HTE8OF8	1	1-5/16-12 ORB	4.88	1.96	1-3/4"
HTE8F10	1	1-1/4 NPTF	5.00	2.47	2-3/16"
HTE8BF10	1	1-1/4 BSPP	5.00	2.47	2-3/16"
HTE8OF10	1	1-5/8-12 ORB	5.00	2.47	2-3/16"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 505, 507. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea