

Dixon DQC Serie J Niple Barbas para manguera

· Acero

Niple (plug) Serie J, barbas para manguera, acero, intercambio automotriz estilo Tru-Flate

Niple (plug) de la Serie J de Dixon DQC, intercambio automotriz estilo Tru-Flate (Parker Serie-10, Rectus 55KM), con barbas para manguera D.I. 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"; cuerpo 1/4", 3/8", 1/2"; material de la tabla: Acero. Componentes maquinados en barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma ROHS). Los acoples manuales de 1/4" se construyen de latón con manga de acero y válvula tubular de acero; los de 3/8" y 1/2" en acero con válvula tubular de acero.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Barba para manguera

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Niple Serie J (plug)

PRESIÓN

1/4": 500 psi (cople latón / niple acero) o 300 psi (cople/niple latón); 3/8" y 1/2": 500 psi (cople/niple acero)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
J2S2	1/4		1.99	0.56	
J2S3	1/4		1.99	0.56	
J3S2	3/8		2.18	0.75	
J3S3	3/8		2.18	0.75	
J3S4	3/8		2.18	0.75	
J4S3	1/2		2.54	0.75	
J4S4	1/2		2.54	0.75	
J4S6	1/2		2.54	0.94	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 420. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea