

Dixon DQC Serie J Niple Rosca macho NPTF · Acero



Niple (plug) Serie J, rosca macho NPTF, acero, intercambio automotriz estilo Tru-Flate

Niple (plug) de la Serie J de Dixon DQC, intercambio automotriz estilo Tru-Flate (Parker Serie-10, Rectus 55KM), con rosca macho NPTF; cuerpo 1/4", 3/8", 1/2"; material de la tabla: Acero. Componentes maquinados en barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma ROHS). Los acoples manuales de 1/4" se construyen de latón con manga de acero y válvula tubular de acero; los de 3/8" y 1/2" en acero con válvula tubular de acero.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Macho NPTF

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Niple Serie J (plug)

PRESIÓN

1/4": 500 psi (cople latón / niple acero) o 300 psi (cople/niple latón); 3/8" y 1/2": 500 psi (cople/niple acero)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
J2M1	1/4	1/8 NPTF	1.47	0.58	1/2
J2M2	1/4	1/4 NPTF	1.59	0.65	9/16
J2M3	1/4	3/8 NPTF	1.65	0.79	3/4
J3M2	3/8	1/4 NPTF	1.78	0.79	11/16
J3M3	3/8	3/8 NPTF	1.84	0.79	3/4
J3M4	3/8	1/2 NPTF	2.00	1.01	7/8
J4M3	1/2	3/8 NPTF	2.20	0.79	11/16
J4M4	1/2	1/2 NPTF	2.35	1.01	7/8
J4M6	1/2	3/4 NPTF	2.51	1.23	1-1/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 419. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea