# Dixon DQC Serie J Niple Rosca macho NPTF · Latón

Niple (plug) Serie J, rosca macho NPTF, latón, intercambio automotriz estilo Tru-Flate

Niple (plug) de la Serie J de Dixon DQC, intercambio automotriz estilo Tru-Flate (Parker Serie-10, Rectus 55KM), con rosca macho NPTF; cuerpo 1/4"; material de la tabla: Latón. Componentes maquinados en barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma ROHS). Los acoples manuales de 1/4" se construyen de latón con manga de acero y válvula tubular de acero; los de 3/8" y 1/2" en acero con válvula tubular de acero.



foto ilustrativa

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Latón

**EXTREMO B**
Macho NPTF

**TEMPERATURA**
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

**EXTREMO A**
Niple Serie J (plug)

**PRESIÓN**
1/4": 500 psi (cople latón / niple acero) o 300 psi (cople/niple latón); 3/8" y 1/2": 500 psi (cople/niple acero)

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

## Medidas de la serie (1 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| J2M2-B | 1/4 | 1/4 NPTF | 1.59 | 0.65 | 9/16 |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 419. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.