

## Dixon DQC Serie K Acople hembra ISO-A · Acero



Acople rápido hembra (socket) Serie K intercambio ISO 7241-A, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB / NPT, acero

Acople hembra (socket) hidráulico Serie K de Dixon, intercambiable con ISO 7241 Serie A (Parker 6600, Aeroquip/EATON FD56 (5600), Faster ANV, Hansen HA 15000, Safeway S56). Componentes maquinados en barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); nipples y mangas de acero endurecido (efecto Brinell, deformación). Sellos estándar de nitrilo (Buna-N) de -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F); los coples llevan anillo PTFE anti extrusión;



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB / NPT

#### PRESIÓN

5,000 psi (máx., ver tabla)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### EXTREMO A

Acople rápido Serie K ISO-A (hembra/socket)

#### NORMAS

ISO 7241-A

#### TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F

### Medidas de la serie (24 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca         | Dim. A | Dim. B | Hex.   |
|-------|------------|---------------|--------|--------|--------|
| 2KF1  | 1/4        | 1/8 NPTF      | 1.89   | 1.00   | 3/4    |
| 2KF2  | 1/4        | 1/4 NPTF      | 1.89   | 1.00   | 3/4    |
| 2KBF2 | 1/4        | 1/4 BSPP      | 1.89   | 1.00   | 3/4    |
| 2KOF2 | 1/4        | 7/16-20 ORB   | 1.89   | 1.00   | 3/4    |
| 3KF3  | 3/8        | 3/8 NPTF      | 2.23   | 1.19   | 7/8    |
| 3KBF3 | 3/8        | 3/8 BSPP      | 2.23   | 1.19   | 7/8    |
| 3KOF3 | 3/8        | 9/16-18 ORB   | 2.23   | 1.19   | 7/8    |
| 4KF4  | 1/2        | 1/2 NPTF      | 2.62   | 1.49   | 1-1/16 |
| 4KBF4 | 1/2        | 1/2 BSPP      | 2.62   | 1.49   | 1-1/16 |
| 4KOF4 | 1/2        | 3/4-16 ORB    | 2.62   | 1.49   | 1-1/16 |
| 4KOF5 | 1/2        | 7/8-14 ORB    | 2.66   | 1.49   | 1-3/32 |
| 4KF6  | 1/2        | 3/4 NPTF      | 2.64   | 1.49   | 1-5/16 |
| 6KF6  | 3/4        | 3/4 NPTF      | 3.23   | 1.86   | 1-5/16 |
| 6KBF6 | 3/4        | 3/4 BSPP      | 3.23   | 1.86   | 1-5/16 |
| 6KOF6 | 3/4        | 1-1/16-12 ORB | 3.23   | 1.86   | 1-5/16 |
| 8KF8  | 1          | 1 NPTF        | 3.88   | 2.10   | 1-5/8  |

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 17–24 de 24)**

| Parte   | Tubo/Mang. | Rosca         | Dim. A | Dim. B | Hex.  |
|---------|------------|---------------|--------|--------|-------|
| 8KBF8   | 1          | 1 BSPP        | 3.88   | 2.10   | 1-5/8 |
| 8KOF8   | 1          | 1-5/16-12 ORB | 3.88   | 2.10   | 1-5/8 |
| 10KF10  | 1-1/4      | 1-1/4 NPT     | 4.61   | 2.76   | 2     |
| 10KBF10 | 1-1/4      | 1-1/4 BSPP    | 4.61   | 2.76   | 2     |
| 12KF12  | 1-1/2      | 1-1/2 NPT     | 5.24   | 3.33   | 2-3/8 |
| 12KBF12 | 1-1/2      | 1-1/2 BSPP    | 5.24   | 3.33   | 2-3/8 |
| 16KF16  | 2          | 2 NPT         | 6.50   | 3.94   | 3     |
| 16KBF16 | 2          | 2 BSPP        | 6.50   | 3.94   | 3     |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 468, 469. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea