

Dixon DQC Serie K Niple ISO-A rosca hembra · Acero



Niple (plug) Serie K intercambio ISO 7241-A, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB / NPT, acero

Niple (plug) hidráulico Serie K de Dixon, intercambiable con ISO 7241 Serie A (Parker 6600, Aeroquip/EATON FD56 (5600), Faster ANV, Hansen HA 15000, Safeway S56). Componentes maquinados en barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); niples y mangas de acero endurecido (efecto Brinell, deformación). Sellos estándar de nitrilo (Buna-N) de -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F); los coples llevan anillo PTFE anti extrusión;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB / NPT

PRESIÓN

5,000 psi (máx., ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Niple Serie K ISO-A (macho)

NORMAS

ISO 7241-A

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
K2F1	1/4	1/8 NPTF	1.22	0.87	3/4
K2F2	1/4	1/4 NPTF	1.22	0.87	3/4
K2BF2	1/4	1/4 BSPP	1.22	0.87	3/4
K2OF2	1/4	7/16-20 ORB	1.22	0.87	3/4
K3F3	3/8	3/8 NPTF	1.70	0.97	7/8
K3BF3	3/8	3/8 BSPP	1.70	0.97	7/8
K3OF3	3/8	9/16-18 ORB	1.70	0.97	7/8
K4F4	1/2	1/2 NPTF	1.77	1.23	1-1/16
K4BF4	1/2	1/2 BSPP	1.77	1.23	1-1/16
K4OF4	1/2	3/4-16 ORB	1.77	1.23	1-1/16
K4OF5	1/2	7/8-14 ORB	1.77	1.23	1-1/16
K4F6	1/2	3/4 NPTF	1.77	1.37	1-3/16
K6F6	3/4	3/4 NPTF	2.43	1.44	1-5/16
K6BF6	3/4	3/4 BSPP	2.43	1.44	1-5/16
K6OF6	3/4	1-1/16-12 ORB	2.43	1.44	1-5/16
K8F8	1	1 NPTF	2.87	1.79	1-5/8

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
K8BF8	1	1 BSPP	2.87	1.79	1-5/8
K8OF8	1	1-5/16-12 ORB	2.87	1.79	1-5/8
K10F10	1-1/4	1-1/4 NPT	2.95	2.31	2
K10BF10	1-1/4	1-1/4 BSPP	2.95	2.31	2
K12F12	1-1/2	1-1/2 NPT	3.29	2.74	2-3/8
K12BF12	1-1/2	1-1/2 BSPP	3.29	2.74	2-3/8
K16F16	2	2 NPT	4.13	3.46	3
K16BF16	2	2 BSPP	4.13	3.46	3

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 468, 469. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea