

Dixon DQC Serie L Cople Rosca hembra NPT · Latón

Acople rápido hembra (socket) Serie L, rosca hembra NPT, latón, intercambio automotriz Lincoln nariz larga

Cople (socket) de la Serie L de Dixon DQC, intercambio automotriz Lincoln nariz larga (Parker Serie-70, Coilhose Tipo-17), con rosca hembra NPT; cuerpo 1/4"; material de la tabla: Latón. Componentes maquinados en barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma ROHS). Sellos de nitrilo estándar, rango de temperatura -40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C). Presión máxima de trabajo (conectado, cople latón/niple acero): 300 psi (21 bar); reventón 5,000 psi (345 bar).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Hembra NPT

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie L (hembra/socket)

PRESIÓN

300 psi (21 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2LF2-B	1/4	1/4 NPT	2.40	0.90	3/4

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 428. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea