

Dixon DQC Serie M Cople automático Barbas para manguera · Acero/latón

Acople rápido hembra (socket) automático Serie M, barbas para manguera, acero/latón, intercambio ARO 210

Cople automático (socket) de la Serie M de Dixon DQC, intercambio ARO 210 (1/4") y ARO 310 (3/8"); los acoples automáticos intercambian con ARO 210/310 y Hansen Serie 210/310, los manuales con Parker Serie 50 y Amflo tipo B, con barbas para manguera D.I. 1/4, 5/16, 3/8"; cuerpo 1/4", 3/8"; material de la tabla: Acero/latón. Cople automático de acero con mecanismo de cierre por pins. Componentes maquinados en barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma ROHS).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero/latón

EXTREMO B

Barba para manguera

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie M (hembra/socket)

PRESIÓN

300 psi (20 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2MS2-PL	1/4		1.91	1.06	13/16
2MS2.5-PL	1/4		2.33	1.06	13/16
2MS3-PL	1/4		2.50	1.06	13/16
3MS3-PL	3/8		2.60	1.26	1-1/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 423. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea