

Dixon DQC Serie M Cople manual Rosca macho NPT · Latón

Acople rápido hembra (socket) manual Serie M, rosca macho NPT, latón, intercambio ARO 210

Cople manual (socket) de la Serie M de Dixon DQC, intercambio ARO 210 (1/4") y ARO 310 (3/8"); los acoples automáticos intercambian con ARO 210/310 y Hansen Serie 210/310, los manuales con Parker Serie 50 y Amflo tipo B, con rosca macho NPT; cuerpo 1/4"; material de la tabla: Latón. Cople manual de latón con mecanismo de cierre de 4 balines. Componentes maquinados en barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma ROHS). Coples automáticos contruidos de acero;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Macho NPT

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie M (hembra/socket)

PRESIÓN

300 psi (20 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2MM2-B	1/4	1/4 NPT	2.13	0.87	3/4
2MM3-B	1/4	3/8 NPT	2.13	0.87	13/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 422. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea