

Dixon DQC Serie M Niple Barbas para manguera

· Acero

Niple (plug) Serie M, barbas para manguera, acero, intercambio ARO 210

Niple (plug) de la Serie M de Dixon DQC, intercambio ARO 210 (1/4") y ARO 310 (3/8"); los acoples automáticos intercambian con ARO 210/310 y Hansen Serie 210/310, los manuales con Parker Serie 50 y Amflo tipo B, con barbas para manguera D.I. 1/4, 3/8"; cuerpo 1/4", 3/8"; material de la tabla: Acero. Componentes maquinados en barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma ROHS). Coples automáticos contruidos de acero; coples manuales contruidos de latón.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Niple Serie M (plug)

EXTREMO B

Barba para manguera

PRESIÓN

300 psi (20 bar)

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
M2S2	1/4		2.00	0.56	
M2S3	1/4		2.00	0.56	
M3S3	3/8		2.25	0.88	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 423. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea