

Dixon DQC Serie N Cople (socket) rosca macho

· Acero

Acople rápido hembra (socket) intercambio Bowes, rosca macho NPTF / BSPT, Serie N, acero

Cople (socket) rosca macho de acople rápido Dixon DQC Serie N en Acero. Intercambio Bowes tipo bayoneta; intercambiable con Bowes series 51000, National serie B, Dixon Dixlock y MacDonald Quick action. Tamaño de cuerpo 3/8" y 1/2". Presión máxima de trabajo 500 psi (3/8" y 1/2"); presión de reventón 7,000 psi (3/8") y 11,000 psi (1/2"). Caudal 108 CFM (3/8") y 204 CFM (1/2") con $\Delta P = 10$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Macho BSPT / NPTF

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie N (socket)

PRESIÓN

500 psi (3/8" y 1/2")

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3NBM4	3/8	1/2 BSPT	1.73	1.1	1
3NM4	3/8	1/2 NPTF	1.8	1.1	1
4NBM3	1/2	3/8 BSPT	1.66	1.5	1-3/8
4NBM4	1/2	1/2 BSPT	1.75	1.5	1-3/8
4NBM6	1/2	3/4 BSPT	1.85	1.5	1-3/8
4NBM8	1/2	1 BSPT	1.95	1.5	1-1/2
4NM3	1/2	3/8 NPTF	1.66	1.5	1-3/8
4NM4	1/2	1/2 NPTF	1.85	1.5	1-3/8
4NM6	1/2	3/4 NPTF	1.85	1.5	1-3/8
4NM8	1/2	1 NPTF	1.95	1.5	1-1/2

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 433. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea