Dixon DQC Serie N Niple (plug) con cierre de seguridad barbas para manguera · Acero

Niple rápido macho (plug) con cierre de seguridad (Sleeve-Lock, sufijo -LS) intercambio Bowes, espiga (barbas) para manguera,

Niple (plug) con cierre de seguridad barbas para manguera de acople rápido Dixon DQC Serie N en Acero. Intercambio Bowes tipo bayoneta; intercambiable con Bowes series 51000, National serie B, Dixon Dixlock y MacDonald Quick action. Tamaño de cuerpo 3/8" y 1/2". Presión máxima de trabajo 500 psi (3/8" y 1/2"); presión de reventón 7,000 psi (3/8") y 11,000 psi (1/2"). Caudal 108 CFM (3/8") y 204 CFM (1/2") con ΔP = 10 psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Acople rápido Serie N (plug con cierre de seguridad)

EXTREMO B
Espiga para manguera

PRESIÓN
500 psi (3/8" y 1/2")

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
N4S4-LS	1/2		4.95	1.40	
N4S6-LS	1/2		4.95	1.40	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 436. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.