

## Dixon DQC Serie N Niple (plug) con cierre de seguridad rosca macho · Acero inoxidable 303

Niple rápido macho (plug) con cierre de seguridad (Sleeve-Lock, sufijo -LS) intercambio Bowes, rosca macho NPTF / BSPT, Serie N,

Niple (plug) con cierre de seguridad rosca macho de acople rápido Dixon DQC Serie N en Acero inoxidable 303. Intercambio Bowes tipo bayoneta; intercambiable con Bowes series 51000, National serie B, Dixon Dixlock y MacDonald Quick action. Tamaño de cuerpo 3/8" y 1/2". Presión máxima de trabajo 500 psi (1/2"); presión de reventón 12,600 psi. Caudal 108 CFM (3/8") y 204 CFM (1/2") con  $\Delta P = 10$  psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable;



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable 303

#### EXTREMO B

Macho NPTF

#### TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

#### EXTREMO A

Acople rápido Serie N (plug con cierre de seguridad)

#### PRESIÓN

500 psi (1/2")

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (1 números de parte)

| Parte     | Tubo/Mang. | Rosca    | Dim. A | Dim. B | Hex.   |
|-----------|------------|----------|--------|--------|--------|
| N4M6-S-LS | 1/2        | 3/4 NPTF | 3.65   | 1.31   | 1-3/16 |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 434. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea