

Dixon DQC Serie N Niple (plug) barbas para manguera · Acero

Niple rápido macho (plug) intercambio Bowes, espiga (barbas) para manguera, Serie N, acero

Niple (plug) barbas para manguera de acople rápido Dixon DQC Serie N en Acero. Intercambio Bowes tipo bayoneta; intercambiable con Bowes series 51000, National serie B, Dixon Dixlock y MacDonald Quick action. Tamaño de cuerpo 3/8" y 1/2". Presión máxima de trabajo 500 psi (3/8" y 1/2"); presión de reventón 7,000 psi (3/8") y 11,000 psi (1/2"). Caudal 108 CFM (3/8") y 204 CFM (1/2") con $\Delta P = 10$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Espiga para manguera

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie N (plug)

PRESIÓN

500 psi (3/8" y 1/2")

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
N3CS4	3/8		3.73	1.13	
N4S3	1/2		4.36	1.4	
N4S4	1/2		4.63	1.4	
N4S6	1/2		4.77	1.4	
N4S8	1/2		4.77	1.4	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 435. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea