

Dixon DQC Serie N Niple (plug) rosca hembra · Latón



Niple rápido macho (plug) intercambio Bowes, rosca hembra NPTF / BSPP, Serie N, latón

Niple (plug) rosca hembra de acople rápido Dixon DQC Serie N en Latón. Intercambio Bowes tipo bayoneta; intercambiable con Bowes series 51000, National serie B, Dixon Dixlock y MacDonald Quick action. Tamaño de cuerpo 3/8" y 1/2". Presión máxima de trabajo 300 psi (1/2"); presión de reventón 8,200 psi. Caudal 108 CFM (3/8") y 204 CFM (1/2") con $\Delta P = 10$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Hembra BSPP / NPTF

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie N (plug)

PRESIÓN

300 psi (1/2")

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
N4BF4-B	1/2	1/2 BSPP	2.92	1.31	1-3/16
N4BF6-B	1/2	3/4 BSPP	3.42	1.50	1-3/8
N4BF8-B	1/2	1 BSPP	3.59	1.79	1-5/8
N4F3-B	1/2	3/8 NPTF	2.92	1.31	1-3/16
N4F4-B	1/2	1/2 NPTF	2.92	1.31	1-3/16
N4F6-B	1/2	3/4 NPTF	3.42	1.50	1-3/8
N4F8-B	1/2	1 NPTF	3.59	1.79	1-5/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 434. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea