

Dixon DQC Serie N Niple (plug) rosca macho · Acero inoxidable 303/316



Niple rápido macho (plug) intercambio Bowes, rosca macho NPTF / BSPT, Serie N, acero inoxidable 303/316

Niple (plug) rosca macho de acople rápido Dixon DQC Serie N en Acero inoxidable 303/316. Intercambio Bowes tipo bayoneta; intercambiable con Bowes series 51000, National serie B, Dixon Dixlock y MacDonald Quick action. Tamaño de cuerpo 3/8" y 1/2". Presión máxima de trabajo 500 psi (1/2"); presión de reventón 12,600 psi. Caudal 108 CFM (3/8") y 204 CFM (1/2") con $\Delta P = 10$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 303/316

EXTREMO B

Macho NPTF

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie N (plug)

PRESIÓN

500 psi (1/2")

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
N4M6-S	1/2	3/4 NPTF	3.65	1.31	1-3/16
N4M6-SS	1/2	3/4 NPTF	3.65	1.31	1-3/16
N4M8-SS	1/2	1 NPTF	3.89	1.51	1-3/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 435. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea