Dixon DQC Serie N Niple (plug) rosca macho · Latón

Niple rápido macho (plug) intercambio Bowes, rosca macho NPTF / BSPT, Serie N, latón

Niple (plug) rosca macho de acople rápido Dixon DQC Serie N en Latón. Intercambio Bowes tipo bayoneta; intercambiable con Bowes series 51000, National serie B, Dixon Dixlock y MacDonald Quick action. Tamaño de cuerpo 3/8" y 1/2". Presión máxima de trabajo 300 psi (1/2"); presión de reventón 8,200 psi. Caudal 108 CFM (3/8") y 204 CFM (1/2") con ΔP = 10 psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Acople rápido Serie N (plug)

EXTREMO B
Macho BSPT / NPTF

PRESIÓN
300 psi (1/2")

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
N4BM4-B	1/2	1/2 BSPT	3.65	1.31	1-3/16
N4BM6-B	1/2	3/4 BSPT	3.64	1.31	1-3/16
N4BM8-B	1/2	1 BSPT	3.89	1.51	1-3/8
N4M3-B	1/2	3/8 NPTF	3.46	1.31	1-3/16
N4M4-B	1/2	1/2 NPTF	3.65	1.31	1-3/16
N4M6-B	1/2	3/4 NPTF	3.65	1.31	1-3/16
N4M8-B	1/2	1 NPTF	3.89	1.51	1-3/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 435. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea