

Dixon DQC Serie NK Cople (socket) rosca hembra · Acero

Acople rápido hembra (socket) intercambio industrial japonés, rosca hembra NPT / BSPP, Serie NK, acero

Cople (socket) rosca hembra de acople rápido Dixon DQC Serie NK en Acero. Intercambio industrial japonés para coples neumáticos: Nitto Kohki Hi-cupla 200, Rectus serie 13 y CEJN serie 315. Tamaño de cuerpo 1/4". Presión máxima de trabajo 300 psi; presión de reventón 13,500 psi. Caudal 42 CFM con $\Delta P = 15$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con chapado de cromo sobre níquel. Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPT / BSPP

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie NK (socket)

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2NKF2	1/4	1/4 NPT	1.97	1.02	3/4
2NKB2	1/4	1/4 BSPP	1.97	1.02	3/4

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 441. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea