

Dixon DQC Serie NK Niple (plug) barbas para manguera · Acero

Niple rápido macho (plug) intercambio industrial japonés, espiga (barbas) para manguera, Serie NK, acero

Niple (plug) barbas para manguera de acople rápido Dixon DQC Serie NK en Acero. Intercambio industrial japonés para coples neumáticos: Nitto Kohki Hi-cupla 200, Rectus serie 13 y CEJN serie 315. Tamaño de cuerpo 1/4". Presión máxima de trabajo 300 psi; presión de reventón 13,500 psi. Caudal 42 CFM con $\Delta P = 15$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con chapado de cromo sobre níquel. Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Espiga para manguera

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie NK (plug)

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
NK2S2	1/4		1.78	0.44	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 442. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea