Dixon DQC Serie P Cople (socket) rosca hembra · Acero

Acople rápido hembra (socket) intercambio Thor, rosca hembra NPTF, Serie P, acero

Cople (socket) rosca hembra de acople rápido Dixon DQC Serie P en Acero. Intercambio Thor enganche de dedos; intercambiable con Thor serie PHC, National serie A y Dixon dual-lock. Tamaño de cuerpo 1/2". Presión máxima de trabajo 300 psi; presión de reventón 2,600 psi. Caudal 255 CFM con ΔP = 15 psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS). Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Acople rápido Serie P (socket)

EXTREMO B
Hembra NPTF

PRESIÓN
300 psi

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4PF4	1/2	1/2 NPTF	2.75	1.55	1-1/4
4PF6	1/2	3/4 NPTF	2.75	1.55	1-1/4

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 438. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.