

## Dixon DQC Serie P Cople (socket) rosca macho · Acero inoxidable 303

Acople rápido hembra (socket) intercambio Thor, rosca macho NPTF, Serie P, acero inoxidable 303

Cople (socket) rosca macho de acople rápido Dixon DQC Serie P en Acero inoxidable 303. Intercambio Thor enganche de dedos; intercambiable con Thor serie PHC, National serie A y Dixon dual-lock. Tamaño de cuerpo 1/2". Presión máxima de trabajo 300 psi; presión de reventón 4,500 psi. Caudal 255 CFM con  $\Delta P = 15$  psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS). Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F);



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable 303

#### EXTREMO B

Macho NPTF

#### TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

#### EXTREMO A

Acople rápido Serie P (socket)

#### PRESIÓN

300 psi

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (1 números de parte)

| Parte  | Tubo/Mang. | Rosca    | Dim. A | Dim. B | Hex.   |
|--------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 4PM6-S | 1/2        | 3/4 NPTF | 2.98   | 1.55   | 1-1/16 |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 439. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea