

Dixon DQC Serie P Niple (plug) rosca macho · Acero

Niple rápido macho (plug) intercambio Thor, rosca macho NPTF, Serie P, acero

Niple (plug) rosca macho de acople rápido Dixon DQC Serie P en Acero. Intercambio Thor enganche de dedos; intercambiable con Thor serie PHC, National serie A y Dixon dual-lock. Tamaño de cuerpo 1/2". Presión máxima de trabajo 300 psi; presión de reventón 2,600 psi. Caudal 255 CFM con $\Delta P = 15$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS). Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Macho NPTF

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie P (plug)

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P4M3	1/2	3/8 NPTF	2.00	1.55	7/8
P4M4	1/2	1/2 NPTF	2.25	1.55	15/16
P4M6	1/2	3/4 NPTF	2.55	1.55	1-1/8
P4M6-9	1/2	3/4 NPTF	2.55	1.55	1-1/8
P4M8	1/2	1 NPTF	3.25	1.55	1-3/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 439. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea