Dixon DQC Serie P Niple (plug) rosca macho · Latón

Niple rápido macho (plug) intercambio Thor, rosca macho NPTF, Serie P, latón

Niple (plug) rosca macho de acople rápido Dixon DQC Serie P en Latón. Intercambio Thor enganche de dedos; intercambiable con Thor serie PHC, National serie A y Dixon dual-lock. Tamaño de cuerpo 1/2". Presión máxima de trabajo 300 psi; presión de reventón 3,500 psi. Caudal 255 CFM con ΔP = 15 psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS). Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Acople rápido Serie P (plug)

EXTREMO B
Macho NPTF

PRESIÓN
300 psi

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P4M4-B	1/2	1/2 NPTF	2.25	1.55	15/16
P4M6-B	1/2	3/4 NPTF	2.55	1.55	1-1/8
P4M8-B	1/2	1 NPTF	3.25	1.55	1-3/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 439. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea